CUADRIMALLA

MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER REFORZADA PARA SISTEMAS IMPERMEABLES

DESCRIPCION

Memebrana reforzada con hilos elaborada con fibras de poliéster flexible diseñada para reforzar multidireccionalmente los sistemas impermeables acrílicos.

USOS

 CUADRIMALLA como membrana de refuerzo integral de sistemas impermeables en frío conformados con productos base agua, base solvente, asfálticos, acrílicos o de poliuretano

 Como refuerzo de puntos críticos en impermeabilizaciones acrílicas, asfálticas base agua, base solvente o de poliuretano

 CUADRIMALLA se utiliza en aplicación como:

- Cisternas.
- Albercas.
- Tanques.
- Silos.
- Canales.
- Fuentes, Etc.

VENTAJAS

 CUADRIMALLA se caracteriza por la alta resistencia a los esfuerzos (tensión) que se generan tanto longitudinal como transversalmente en los sistemas impermeables mejorando notablemente su desempeño.

 Facilita la adherencia entre las capas que conforman los sistemas impermeables, proporcionándoles resistencia a los esfuerzos mecánicos normales.

 Por su elaboración a base de fibras sintéticas de poliéster resiste todo tipo de condiciones climáticas.

 Resiste alta temperaturas, ocasionadas en particular por la acción de los rayos solares.

 Excelente flexibilidad que facilita su aplicación en todo tipo de superficie.

 Neutraliza los esfuerzos de contracción- dilatación a los que están sometidos normalmente los sistemas impermeables.

 No le afecta la acción de solventes o álcalis ácidos ligeros, bacterias o moho.

RESTRICCIONES

 No utilice **CUADRIMALLA** en sistemas impermeables en caliente.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

Sistemas Impermeables Básicos.

IMPRIMACIÓN

 Seguir las instrucciones dadas en la hoja técnica según el primario que corresponde al sistema que se va ha colocar.